
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW BALUSTRADY – BUD 1

ELEMENT	BALKON TYP 1	BALKON TYP 2	BALKON TYP 3	BALKON TYP 4	BALKON TYP 5	BALKON TYP 6	SUMA ELEMENTÓW
							
ILOŚĆ	12	6	10	12	–	1	41
SŁUPEK PIONOWY BALUSTRADY RP. 50x30x3, H=123cm –ILOŚĆ	12x7=84	6x4=24	10x7=70	12x7=84	–	8	270
RP. 30x45x2	12x2X4,91m=117,84m	6x2x2,29m=27,48m	10x2x4,00m=80,00m	12x2x4,1m=98,4m	–	2x6,4m=12,8m	336,52m
RP. 50x30x2	12X4,91m=58,92m	6X2,29m=13,74m	10X3,93m=39,3m	12X4,04m=48,48m	–	6,4m	166,84m

ELEMENT	BALKON TYP 7	BALKON TYP 8	BALKON TYP 9	BALKON TYP 10	BALKON TYP 11	BALKON TYP 12	BALKON TYP 13	BALKON TYP 14	SUMA ELEMENTÓW	TARASY PARTER
										
ILOŚĆ	4	9	–	2	–	1	2	1	19 sztuk	61,73m
SŁUPEK PIONOWY BALUSTRADY RP. 50x30x3, H=123cm –ILOŚĆ	4X10=40	9X14=126	–	2X11=22	–	8	2x6=12	1,3	221 sztuk	82 sztuk
SŁUPEK–ILOŚĆ	4x48=192	9x65=585	–	2x59=118	–	27	2x23=46	71	1039 sztuk	448 sztuk
RP. 25x25x2	4x2x6,96m=55,68m	7x2x9,40m=169,2m	–	2x2x8,38m=33,52m	–	2x4,69m=9,38m	2x2x3,62m=14,48m	2x9,80m=19,6m	301,86m	123,46m
RP. 60x30x2	4x6,96m=27,84m	7x9,40m=84,6m	–	2x8,38m=16,76m	–	4,69m	2x3,62m=7,24m	9,80m	150,93m	61,73m

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW BALUSTRADY – BUD 2

ELEMENT	BALKON TYP 1	BALKON TYP 2	BALKON TYP 3	BALKON TYP 4	BALKON TYP 5	BALKON TYP 6	SUMA ELEMENTÓW
							
ILOŚĆ	16	12	13	16	2	–	59
SŁUPEK PIONOWY BALUSTRADY RP. 50x30x3, H=123cm –ILOŚĆ	16x7=112	12x4=48	13x7=91	16x7=112	2x8=16	–	379
RP. 30x45x2	16x2X4,91m=157,12m	4x2x2,29m=54,96m	13x2x4,00m=104m	16x2x4,1m=131,2m	2x2x6,16m=24,64m	–	471,92m
RP. 50x30x2	16X4,91m=78,56m	12X2,29m=27,48m	13X3,93m=51,09m	16X4,04m=64,64m	2X6,16m=12,32m	–	234,09m

ELEMENT	BALKON TYP 7	BALKON TYP 8	BALKON TYP 10	BALKON TYP 12	BALKON TYP 13	BALKON TYP 14	SUMA ELEMENTÓW	TARASY PARTER
								
ILOŚĆ	1	12	–	1	3	2	25 sztuk	91,47m
SŁUPEK PIONOWY BALUSTRADY RP. 50x30x3, H=123cm –ILOŚĆ	10	12X14=168	–	8	3x6=18	2x13=26	318 sztuk	121 sztuk
SŁUPEK–ILOŚĆ	48	12x65=780	–	27	3x23=69	2x71=142	1512 sztuk	660 sztuk
RP. 25x25x2	2x6,96m=13,92m	12x2x9,40m=225,6m	–	2x4,69m=9,38m	3x2x3,62m=21,72m	2x2x9,80m=39,2m	438,34m	182,13m
RP. 60x30x2	6,96m=6,96m	12x9,40m=112,8m	–	4,69m	3x3,62m=10,86m	2x9,80m=19,6m	219,17m	91,47m

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polską Normą PN-99 oraz Warunkami Technicznymi, wykonać oraz odebrać technicznie zgodnie z Prawem Budowlanym.
2. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary na budowie i ewentualne różnice zgłosić projektantowi. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do robót.
3. Balustrady na tarasach należy wykonać na podwalinach o szerokości takiej samej jak ściana. Projektant - Projektant dokonuje wyboru systemu ostatecznie Projektant, Projektant Nadzorujący. Projektant nadzorujący musi zatwierdzić wybrany system balustrady.
4. Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie.
5. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary na budowie i ewentualne różnice zgłosić projektantowi. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do robót.
6. Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie.
7. Balustrady na tarasach należy wykonać na podwalinach o szerokości takiej samej jak ściana. Projektant - Projektant dokonuje wyboru systemu ostatecznie Projektant, Projektant Nadzorujący. Projektant nadzorujący musi zatwierdzić wybrany system balustrady.
8. Projektant nadzorujący w czasie realizacji zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcji, sposobu wykonania, w czasie realizacji, jeżeli zaistnieje taka konieczność wynikająca z warunków technicznych.
9. Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie.
10. Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary na budowie i ewentualne różnice zgłosić projektantowi. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do robót.
11. Balustrady na tarasach należy wykonać na podwalinach o szerokości takiej samej jak ściana. Projektant - Projektant dokonuje wyboru systemu ostatecznie Projektant, Projektant Nadzorujący. Projektant nadzorujący musi zatwierdzić wybrany system balustrady.
12. Projektant nadzorujący w czasie realizacji zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcji, sposobu wykonania, w czasie realizacji, jeżeli zaistnieje taka konieczność wynikająca z warunków technicznych.

ATD ARCHITEKCI s.c.
50-320 WROCŁAW, UL. OLEŚNICKA 15 B
tel./fax 071 322 20 94, e-mail: biuro@atd-architekci.pl

INWESTOR	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. ul. Ignacego Daszyńskiego 1, 50-136 Wrocław	DATA	11.2017
ZADANIE	Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych budynki 7 budynek D z usługami w parterze. Wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami infrastrukturą technicznią we Wrocławiu, w rejonie ul. Algierskiej, Jedności Narodowej, Wrocławskiej, obr. Brochów, AM-17, JM-19/20, 21		

ZESPÓŁ PROJEKTANT	CZAPP	MGR INŻ.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA	FAZA
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Mieczysław Szydłowski	89/93/LW	architektoniczna			A
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Jacek Krób	71/93/LW	architektoniczna			
ASYSTENT PROJ.	mgr inż. arch. Agnieszka Nowicka					
ASYSTENT PROJ.	mgr inż. arch. Ilona Szydłowska					

TYTUŁ RYSUNKU	Zestawienie balustrad	SKALA	1:100
		NR RYS.	PW A23